


Handige tips voor het fotograferen met digitale camera

Algemeen

1. Zorg voor opgeladen batterijen / accu's en reservebatterijen.
2. Zorg voor een reservegeheugenkaart.
3. Vuistregels voor de fotografische kwaliteit:
 - Resolutie: 3-5 MP
 - Sluiterijd: minimaal 1/60, tenzij op statief
 - ISO-waarde: maximaal ISO400
 - Diafragma rond F8.0-9.0
 - Witbalans: bewolkt
4. Optische/digitale zoom: bij voorkeur niet gebruiken.
5. **Neem geen foto's tegen het zonlicht in.** Indien toch noodzakelijk, gebruik een invulflits.
6. Bij camera's met instelbare witbalans afstemmen op de weersomstandigheden (zonnig / bewolkt).
7. Controleer de instellingen van de camera voor aanvang van de werkzaamheden. Over het algemeen kan gebruik worden gemaakt van de "vol automatische stand".

Foto maken

1. Leg de plaatscoördinaten van het centrum van de shadeplek die je gaat fotograferen in Digispectie vast.
2. Leg een schaalindicator bij de shade die je gaat fotograferen. Zie afbeelding



Schaalindicator 20 x 20 cm²

3. Geef in Digispectie aan dat je foto's gaat maken.
 - a. Koppeling foto's op basis van bestandsnaam: De naam van de foto zoals die door de camera wordt gegenereerd overnemen in Digispectie. (Zorg wel voor een unieke bestandsnaam, bijvoorbeeld initialen van veldinspecteur voor standaardcode fototoestel!)
 - b. Koppeling foto's op basis van datum en tijd:
 - i. Controleer of klok van de tablet PC synchroon loopt met de klok in de digitale camera. Controleer dit aan het begin en eind van de werkzaamheden.
 - ii. Maak ter controle een foto met de digitale camera van de klok op de tablet PC aan het begin en aan het eind van de werkzaamheden.
 - iii. Zorg voor een vast en eenduidig werkproces: steeds eerst foto maken, dan punt prikken, dan weer foto maken, dan weer punt prikken.
4. Sla beelden op in JPG formaat in de hoogst mogelijke kwaliteit en de hoogst mogelijke resolutie.
5. Leg richting van camera waarin wordt gefotografeerd vast. Bedoeld wordt de richting in het horizontale vlak.
6. Neem overzichtsfoto, schaalindicator blijft in beeld. Leg in Digispectie overzichtsfoto vast
7. Maak een of meerdere detailfoto's waarbij de camera zoveel mogelijk loodrecht op het shadeoppervlak wordt gericht, schaal indicator blijft in beeld.
8. Controleer op display kwaliteit van de gemaakte foto.
9. Voeg detailfoto's toe aan Digispectie.